

### ПРИВОД SHAFT-30/50/50PRO/60/120/200/500

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

#### Сведения о продукции

Электропривод DoorHan, модель \_\_\_\_\_ номер заказа \_\_\_\_\_

#### Технические характеристики

№	Характеристика	Единица измерения	Shaft-30	Shaft-50/ 50PRO	Shaft-60	Shaft-120	Shaft-200	Shaft-500
1	Питающее напряжение	В/Гц	220-240 / 50, 60	220-240 / 50, 60	380-400 / 50, 60	380-400 / 50, 60	380-400 / 50, 60	380-400/50,60
2	Мощность	Вт	300	370	350	700	800	1500
3	Крутящий момент	Нм	30	50	60	120	200	500
4	Отверстие под вал	мм	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	40
5	Длина ручной цепи	м	8	8	8	12	12	6
6	Скорость вращения вала	об/мин	32	24	32	22	22	12
7	Термозащита	°С	120	130	120	120	130	120
8	Интенсивность	%	50	40	60	65	50	20
9	Максимальная масса полотна	кг	230	270	320	550	850	-
10	Диапазон рабочих температур	°С	-40...+55	-25...+55	-40...+55	-30...+55	-30...+55	-20...+45
11	Количество масла	л	0,25	-	0,25	0,25	0,25	0,3
12	Класс защиты	-	IP65	IP54	IP65	IP44	IP44	IP54
13	Вес привода (с цепью)	кг	15	24	15	24	25	35

#### Комплект поставки\*

После получения изделия необходимо его распаковать и произвести осмотр. Убедитесь, что оно не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

№	Наименование	Количество
1		
2		
3		
4		

\*Заполняется продавцом

#### Свидетельство о приемке

Электропривод Shaft-30/50/50PRO/60/120/200/500, номер заказа \_\_\_\_\_, соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным  
Дата производства изделия «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Изделие произведено в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

#### Свидетельство о монтаже

Электропривод Shaft-30/50/50PRO/60/120/200/500, номер заказа \_\_\_\_\_, смонтированы в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признаны годными к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата монтажа «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

№	Дата	Выполненная работа	Примечание	Организация / подпись отв. лица

