Изделие: "Дверь технологическая" (серия FDH, FD2H)

Список комплектации двери:

Артикул	Наименование	Примечание					
Профиль алюма	иниевый. Рама						
DHDL-1400/M	Профиль алюм. "Коробка двери облегченной двухстворчатой" RAL9006 металлик гладкий						
Профиль алюм	иниевый. Полотно						
DHDL-0800/M	Профиль алюм. "Полотна двери облегченной с двойным притвором" RAL 9006 металлик гладкий						
DHDL-1700/M	Профиль алюм. "Нижний пассивной створки с держателем уплотнителя" RAL 9006 металлик гладкий						
DHDL-1600/M	Профиль алюм. "Штульп двери облегченной двухстворчатой" RAL 9006 металлик гладкий						
Уплотнитель.	Крышка						
80029	Уплотнение для калитки						
PRUO3	Уплотнитель универсальный для перегрузочных систем						
4 <i>LOP18–1</i>	Крышка рамного профиля черная						
Комплектация							
1615–153	Замок врезной 2000–ZN для технических и противопжарных дверей DoorHan						
1615–180	Замок дверной(тов.гр)/врезной цилиндровый /механический/60х33х17/универсальный						
1616-74	Ручка дверная(тов.гр)/ручка нажимная/черный/63672/ матовый/Подпружиненная/s=60-78мм						
1629-938	Квадрат для ручки раздельной LOUNGE AR SN/CP 8x8мм, L=130мм						
DL 010301	Корпус замка Apecs в сборе двери двухстворчатой технической						
DL0102-7	Ответная пластина технического замка FL-0432						
ALDLA01/RAL9006G	Петля алюминиевая для двери облегченной DLA RAL9006 глянец						
4 <i>LOP19</i>	Держатель петли						
1629-71	Шпингалет Apecs FB-04-160-ZN						
DL 0101-8	Ответная пластина шпингалета						
DL 0201-1	Ригель нижний шпингалета двери двухстворчатой L= 45 мм						
DL0201-2	Ригель верхний шпингалета двери двухстворчатой L= 55 мм						
DL 9800205/RAL 9006	Сухарь цгловой 50x50x3 L=24мм RAL9006						

Изм. Кол.цч. Лист №док.

Подп.

Дверь технологическая" (серия FDH, FD2H) Формат *A*4

Лист

Артикул	Наименование	Примечание
DL 0101-7	Уголок выравнивающий двери двухстворчатой технической	
DL 9800105/BP	Сухарь угловой 65x65x8,2 L=25,2мм без покрытия	
SD0510	Дюбель торцевой для фиксации крышки торцевой DPSD.02.013Z	
164-579	Саморез/D=4,2мм/L=32мм/с пресс—шайбой/с крест.шлицем /Крестообразный шлиц-по ГОСТ 10753-80/H-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/RAL9006	
163–1067	Винт/D=5,0мм/L=25мм/С потайной головкой/ Оцинкованный/Метрическая/С крест.шлицем	
168	Заклепка/D=4,0мм/L=12мм/Вытяж-я комбинир-я аллюминий -сталь с буртиком/бесуветная/Оуинкованный	
163-818	Винт/D=5,0мм/L=90мм/С потайной головкой/ Оцинкованный/Неполнорезьб./прямой	
14020	Саморез 6,3 х 16 мм для панелей ворот	
DHM0213	Гайка/D=M5/Шестигранная/Оцинкованный/Ст35	
165–407	Шайба/D=5,0мм/s=1,0мм/Плоская/Оцинкованный/ Ст20/класса точности А	
<i>165–406</i>	Шайба/D=5,0мм/s=1,2мм/гроверная/ Оцинкованный/Ст3/Класс прочности 5,8	

^{*} В конструкцию изделия могут вноситься технические изменения направленные на улучшение качества изделия. Обращайтесь к вашему персональному менеджеру за дополнительной информацией.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

- 1									_		
							Двеоь	технологическая"	' Ісерия	FDH.	FD2H/\
	Изм.	Кол.цч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	7		,	,	,

Лист